

WALL - mod. STAR-SV

- **Width:** mm 1000.
- **Non standard thickness:** max. mm 200.
- **Standard steel gauge:** mm 0.5 + mm 0.5.
- **Joint:** it has a labyrinth seal configuration and thermal cut, with a suitable space for fixing, which is completely concealed and keeps out both air passing and thermal bridges. Each single screw blocks both panel metal supports.

- *A or B show the wished prepainted side.*
- *The load values listed in the table are referred to mm 0.5 + mm 0.5 thicknesses supports.*
- **Note:** assembling the panels with the side A facing the outside is compulsory.

- **Breite:** mm 1000.
- **Nichtstandarddicke:** max. mm 200.
- **Standarddicke Stahl:** mm 0,5 + mm 0,5.
- **Verbindung:** Labyrinthgestaltung und Thermo-schnitteinrastung ausgestattet mit einem passenden Befestigungssitz, der völlig versteckt ist und Luftdurchsickerungen und Wärmebrücken verhindert. Jede einzelne Schraube blockiert beide Plattenmetallfassungen.


- *A oder B bezeichnen die gewünschte vorlackierte Seite.*
- *Die Belastungswerte in der Tabelle beziehen sich auf eine Dicke der Metallfassungen von mm 0,5 + mm 0,5.*
- **Bemerkung:** Die Montage der Platten soll unbedingt mit der Fassung A nach außen erfolgen.

- **Largeur:** mm 1000.
- **Epaisseur non standard:** max. mm 200.
- **Epaisseur standard de l'acier:** mm 0,5 + mm 0,5.
- **Joint:** configuration à labyrinthe et encastrement à "coupe thermique", doué d'un lieu convenable pour la fixation qui resulte cachée à la vue et empêche fuites d'air et ponts thermiques. Chaque vis bloque les deux supports métalliques du panneau.

- *A ou B montre le côté prélaqué désiré.*
- *Les charges indiquées dans le tableau se réfèrent à supports d'épaisseur mm 0,5 + mm 0,5.*
- **Note:** il est obligatoire de monter les panneaux avec le support A à l'extérieur.

- **Ancho:** mm 1000.
- **Espesor no standard:** máx. mm 200.
- **Espesor standard del acero:** mm 0,5 + mm 0,5.
- **Encastre:** configuración con forma de laberinto y encastre con corte térmico, dotado de un espacio específico para la fijación que resulta totalmente oculto a la vista e impide el pasaje de aire y puentes térmicos. Cada perno fija los dos soportes metálicos del panel.

- *A o B indican el lado prepintado deseado.*
- *Las cargas indicadas en las tablas se refieren a soportes con un espesor de mm 0,5 + mm 0,5.*
- **Nota:** es obligatorio el montaje de los paneles con el soporte A colocado hacia el exterior.



MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD (RED VALUES) IN Kg/m²
 GLEICHMÄSSIG VERTEILT MAXIMALBELASTUNG (ROTE WERTE) IN Kg/m²
 CHARGE MAXIMUM UNIFORMEMENT DISTRIBUEE (VALEURS ROUGES) EN Kg/m²
 CARGA MAXIMA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA (VALORES EN ROJO) EN Kg/m²

Thickness Stärke Epaisseur Espesor S mm	K W m ² K	Panel Weight Plattengewicht Poids du Panneau Peso Panel Kg/m ²		PITCH "L" IN METRES BETWEEN THE SUPPORTS ABSTAND ZWISCHEN "L" STÜTZEN IN METERN DISTANCE EN METRES ENTRE LES APPUIS "L" DISTANCIA ENTRE LOS APOYOS "L" EN METROS									
		0,4+0,4	0,5+0,5	Kg/m ²					Kg/m ²				
				2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
40	0,500	8,52	10,27	403	206	119	75	50	343	199	125	83	59
50	0,400	8,89	10,64	550	323	187	118	78	440	305	197	130	92
60	0,324	9,27	11,02	660	422	269	169	113	528	367	269	188	133
80	0,250	10,02	11,77	880	563	391	287	202	704	489	359	275	217
100	0,200	10,77	12,52	1100	704	489	359	275	880	611	449	344	272
120	0,167	11,52	13,27	1320	845	586	431	330	1056	733	538	412	326

CONVERSION FORMULAS: 1 Kg/m² = 0.0098 KN/m² . 1 Kcal/m²h°C = 1.16 W/m² K
 UMRECHNUNGSFORMELN: 1 Kg/m² = 0,0098 KN/m² . 1 Kcal/m²h°C = 1,16 W/m² K
 FORMULES DE CONVERSION: 1 Kg/m² = 0,0098 KN/m² . 1 Kcal/m²h°C = 1,16 W/m² K
 FORMULAS DE CONVERSION: 1 Kg/m² = 0,0098 KN/m² . 1 Kcal/m²h°C = 1,16 W/m² K

